



# Millbind 420 M




## SPECIFICATIONS

Makina tipi	MILLBIND 420 M
Makina ölçüleri ( l x t x w mm)	1380 x600x1100
Ambalaj ölçüleri (Mm)	1500 x800x1200
Net ağırlığı (kg)	225
Brüt ağırlığı (kg)	300
Akım (A)	16
Güç (kW)	2,6
Trifaze güç	380V-50Hz
Max. Döküman uzunluğu (mm)	420
Min. Uzunluk (mm)	130
Max. Döküman kalınlığı (Mm)	50
Dökümanlı max. Çevrim hızı	450
Saatteki cilt sayısı	260
Tutkal tankı kapasitesi (cm3)	1000
Tutkal sıcaklık ayarı C)	140-200
İlk ısınma süresi (dakika)	30-40
Stand by modundaki sıcaklık	120
Çene kapanması	Elektrik
Ciltleme sonrası yeni çevrimin başlaması	Otomatik
Ciltleme prosesi	Otomatik
Döküman sırtının prüzlendirilmesi:	Freze ile
Tutkalın sürülmesi	Motorlu
Tutkal kalınlığı ayarı	Manuel
Tutkal sıcaklığının ayarı	Buton ile
Tutkal sıcaklığının displaydeki görünümü	Numerik
<b>Emniyetle ilgili ekipmanların çalışması</b>	
Hazır durumunun görünümü	READY
Çalışma çevriminin görünümü	Orange fash
Arıza kodu görünümü	Alfanumerik
Kağıt talaşı ve tutkal dumanının atılması	Standart
Emniyet stop butonu	Standart
Ciltleme çevrimi aşağıdaki hallerde başlatılmaz : - eğer döküman yok ise - eğer tutkal tankı kapağı açık ise	Standart Standart
<b>Aksesuarlar</b>	
Makina standı	Standart
EU elektrik bağlantı kablosu	Standart
Kapak kartonu pozalama mıknatısları	Standart
İlk başlangıç ve örnek dökümanın kayıt edilmesi	Standart
Kullanım kılavuzu	Standart
<b>Opsiyonlar</b>	
Cilt sayacı	Opsiyon
Tutkal sürme mesafesinin ayarı	Opsiyon
Ciltlenen dökümanlar için raf	Opsiyon
Otomatik kapak besleme	Opsiyon
Ciltleme süresi regülatörü	Opsiyon

Kapakları  
Pozalama sistemi



Emniyet stop  
Butonu.



Aspirasyon  
Sistemi.



The machine is CE certified. We reserve all rights of technical modifications.